

Mitel SIP-DECT-telefoner

Mitel 632 DECT-telefon

Huvudfunktioner

- TFT-färgskärm (2 tum, 176 x 220 punkter, 65 536 färger)
- Speciallarmtangent på ovansidan
- Katalog med kapacitet för 200 kontakter* med 8 möjliga informationsposter vardera (nummer till arbete, hem och mobil, e-postadress*, fax*, kortnummer, ringsignal*, samt namn)
- VIP-telefonbok med 6 poster
- Brusfilter för bullriga miljöer
- 44 polyfona ringsignaler (Midi-typ), 29 normala ringsignaler och 7 larmsignaler med automatisk volymkontroll
- Det går att konfigurera upp till 5 användarprofiler
- Handsfree-funktion
- Headset-kontakt (2,5 mm-uttag) och stöd för Bluetooth-headset (handsfree-profil)
- 1 programmerbar genvägstangent, 2 programmerbara navigeringstangenter*, 2 programmerbara funktionstangenter* och 3 programmerbara sidotangenter
- Intelligent batterihantering
- Mini-USB-gränssnitt för dator
- Trefärgad lysdiodsindikator med flera indikeringsfunktioner
- Stöd för meddelande- och aviseringsprogram*
- MicroSD-kort som tillval för att spara data på den lokala enheten



Mitel 632 DECT-telefonen är en tålig DECT-telefon som är idealisk för utomhusbruk eller krävande industrimiljöer.

Mitel 632 DECT-telefonen passar utmärkt inom ett flertal olika vertikala branscher. Mitel 632 DECT-telefonen är enkel att rengöra och uppfyller hygienkraven för vårdsektorn. Den har en nödsamtalsknapp som gör den idealisk för användare på sjukhus, på vårdinrättningar och inom säkerhetsrelaterade yrken. Dessutom kan det integrerade sensorlarmet användas som en säkerhetsåtgärd vid ensamarbete.

Mitel 632 DECT-telefonen har ett Bluetooth®-gränssnitt för trådlösa headset. Luren är kompatibel med GAP-standarden och har stöd för trådlös nedladdning av mjukvaran*, så att lurarna hålls uppdaterade med minimal arbetsinsats.



Powering connections

Telefonens funktioner

- Knappsatsbelysning
- Olika ringsignaler för interna och externa samtal, meddelanden, larm och nödsamtal
- Skärm med 7 textrader, 1 rubrikerad och 1 funktionstangentrad
- Reglerbar skärmljusstyrka
- Anpassningsbart färgschema
- Reptåligt glas
- Det går att ställa in upp till tre larm och avtalade tider samtidigt*
- Automatiskt och manuellt knapplås (genväg: fyrkant)
- Möjlighet att låsa telefonen med 4-siffrig PIN-kod
- Automatiskt svar när telefonen har avlägsnats från laddaren
- Automatisk snabbfunktion för kortnummer*
- Vibrationsval för tyst läge
- Samtalslista med 50 poster*
- Återuppringningslista med 30 poster*
- Olika valbara menyträd (Standard, Enkel, Ikon)*
- Användarspråk: danska, engelska, finska, franska, italienska, nederländska, norska, polska, portugisiska, ryska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska*
- Tid- och datumvisning (manuellt eller efter plattform)*
- Sensoraktiverat rörelselarm

Administrationsfunktioner

- Automatisk trådlös uppdatering av mjukvaran*
- Integrerade diagnostikfunktioner
- Trådlös DECT-telefonkonfiguration*

Tekniska data

- Standarder: DECT, GAP
- Stöd för DECT-standardkryptering
- Utökad DECT-säkerhet
- Gränssnitt för microSD-kort
- Litiumjonbatteri
- Skruvförseglat batterifack
- Standby-tid: upp till 100 timmar
- Samtalstid: upp till 12 timmar
- Mått (längd x bredd x djup): 135 x 53 x 22,5 mm
- Vikt med batteri: 139 g
- TPE-förstärkta sidor
- Fuktskyddad knappsats
- Släpphöjd: 2 m på betong utan skador
 - I standardiserade tester** har Mitel 632 DECT-telefonen släppts från 2 m höjd en gång på varje sida på ett betonggolvet och då varken uppvisat skador eller nedsatt funktion.
- Internationell nätadapter
- Kompatibel med USB-laddare i detaljhandel



ARTIKELNUMMER

Leveransomfattning

| | |
|---|----------|
| Mitel 632 (komplett telefonset inklusive laddare) | 50006865 |
|---|----------|

Tillbehör

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Mitel 600 bordsladdare | 80E00005AAA-A |
| Mitel 632 (telefon utan batteri) | 50006868 |
| Mitel 600 microSD-kort | 87-00003AAA-A |
| Mitel 632 vridbar bältesklämma | 68668 |
| Mitel 632 läderfodral | 68761 |
| Mitel 600 USB-kabel | 68759 |
| Mitel 600 halsrem | 68769 |

*Måste ha stöd av plattformen

** I överensstämmelse med DIN SS-EN 60068-2-31 (04/2009)